



TECNOLOGIA PARA TU CONFORT



Encendido Electrónico
*Automático
controlado por flujo*



Opera a baja presión
*Presión mínima
de encendido
100 mg/cm² o 1,42 PSI*

NORMAL



AHORRO

Perilla de Ahorro
*Control de
intensidad de flama*



Protección Antiquemaduras
*Controla la temperatura
del agua caliente*



Tecnología SF
*Sistema supervisor
de flama*



ECO
*Elegible para
eco tecnologías*



FLUX **CALENTADORES INSTANTANEOS DE AGUA**
S E R I E S

FLUX

S E R I E S

CALENTADORES **INSTANTANEOS DE AGUA**

Nuestros boilers ahorran hasta un **70% de consumo de gas**, gracias a su tecnología Energy Saver y encendido automático obteniendo agua caliente al instante para todo tu hogar.



MBF06ZB-MBF06ZC



MBF10BB-MBF10BC



MBF16NB-MBF16NC

MODELO	MBF06ZB-MBF06ZC		MBF10BB-MBF10BC	MBF16NB-MBF16NC
TIPO	Descarga Natural			
VOLTAJE DE OPERACIÓN	3 Vcc (2 Baterías de tipo D 1.5 Vcc c/u)			
TIPO DE GAS	Gas LP/Natural			
TIPO DE ENCENDIDO	Encendido electrónico controlado por flujo			
DIFERENCIAL DE TEMPERATURA	Mayor a 25°C	Mayor a 25°C	Mayor a 25°C	Mayor a 25°C
PRESIÓN MÍNIMA PARA APERTURA	100 g/cm ² - 1.45 PSI	152 g/cm ² - 2.17 PSI	300 g/cm ² - 5 PSI	300 g/cm ² - 5 PSI
EFICIENCIA TÉRMICA	>90%	>89%	>92%	>92%
INTERCAMBIADOR DE CALOR	Cobre libre de oxígeno			
DIMENSIONES SIN EMPAQUE	472 x 272 x 130 mm	600 x 345 x 175 mm	708 x 420 x 208 mm	708 x 420 x 208 mm
DIMENSIONES CON EMPAQUE	615 x 315 x 220 mm	715 x 400 x 235 mm	865 x 485 x 265 mm	865 x 485 x 265 mm
PESO CON EMPAQUE	6.3 kg	9.6 kg	16.7 kg	16.7 kg
NÚMERO DE SERVICIOS	1 Servicio	1.5 Servicios	De 2 a 3 Servicios	De 2 a 3 Servicios

AHORRO ABSOLUTO

